



Modell		Vierfuß – Klapptisch/Cr				
Beschreibung		Metallgestell verchromt, wahlweise aus Vierkantrohr 30 x 30 mm/Rundrohr Ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, inkl. Bodenausgleichsschrauben, Lagerblöcke mit Stapelschutz, sowie Befestigungsschellen aus Kunststoff, selbstarretierender Klappbeschlag, Tischhöhe: 745 mm				
		Feinspanplatte E1, 25 mm stark, beidseitig melaminharzbesch, mit 70 mm Unterzug im gleichen Material, Unterkante mit ABS-Kante beschichtet, Ecken auf Stoß gearbeitet, versch. Umleimer	Feinspanplatte E1, 25 mm stark, beidseitig HPL-beschichtet (0,8 mm), 70 mm Unterzug im gleichen Material, Unterkante mit ABS-Kante beschichtet, Ecken auf Stoß gearbeitet, verschiedene Umleimer	Feinspanplatte 25 mm stark, HPL-beschichtet, jedoch mit 90 mm hohem Massivholzrahmen, Ecken fingerverzinkt		
Maße (cm)	Gew. Ca.kg	ABS 3 mm	MHK 6 mm	ABS 3 mm	MHK 6 mm	
50 x 120	21,5	234,-	261,-	261,-	286,-	348,-
50 x 140	23,7	240,-	278,-	271,-	309,-	357,-
50 x 160	25,9	248,-	287,-	283,-	323,-	407,-
60 x 120	23,8	239,-	274,-	270,-	306,-	356,-
60 x 140	25,1	247,-	285,-	284,-	323,-	370,-
60 x 160	28,9	258,-	295,-	295,-	339,-	419,-
70 x 120	26,1	244,-	282,-	282,-	319,-	369,-
70 x 140	29,0	252,-	293,-	295,-	337,-	379,-
70 x 160	31,8	262,-	306,-	311,-	355,-	433,-
80 x 120	28,4	250,-	288,-	287,-	329,-	376,-
80 x 140	31,6	262,-	304,-	310,-	353,-	394,-
80 x 160	34,9	271,-	319,-	328,-	373,-	447,-
Zubehör						
Filzgleiter		12,-	12,-	12,-	12,-	12,-
Einhängeplatten Seite 92 Sondermaße auf Anfrage						
Klapptisch Light (Verwendung einer Light-Tischlerplatte, nur bei HPL-beschichteten Ausführungen möglich)						
Aufpreis: 10%						

Lehrmittel-Vierkant* Brendstr 3*78628 Rottweil
Telefon: 0741 1748640*Fax: 0741 1748642
Mail:verkauf@lehrmittel-vierkant.de*Web:www.lehrmittel-vierkant.de

Holz ist ein Naturprodukt. Natürliche Farbunterschiede sind deshalb möglich.
 Alle Preise in Euro